

Technische gegevens

Koudwaterhogedrukreiniger	
	STIHL RE 100 PLUS CONTROL
Max. druk (bar):	150
Werkdruk(bar):	10-110
Max. waterdebiet (l/u):	450
Min. waterdebiet (l/u):	350
Max. wateraanvoertemperatuur (° C):	40
Gewicht (kg): *	9
Opgenomen vermogen (kW):	2,1
Geluidsdrukniveau (dB(A)): **	76
Geluidsvermoggenniveau (dB(A)): **	89
Trillingswaarde (m/s ²): ***	≤ 2,5
Netspanning (V/fasen/Hz):	230 / 1 / ~50
Lengte stroomsnoer (m):	5
Lengte hogedrukslang (m):	7
Uitrusting:	aluminium hogedrukpomp met roestvrij stalen zuigers, 3-in-1-sproeier, drukregeling met led-display direct op het pistool, snelkoppeling met antidrillfunctie op het pistool, geïntegreerde reinigingsmiddeltank, slanghaspel voor de hogedrukslang, opbergen van accessoires op de machines, aparte kabelhaak, opbergstand voor de hogedruklans
Vrijblijvende adviesprijs (euro): ****	254,00
Vanaf november 2022 verkrijgbaar bij onze STIHL dealers	

* Gewicht, klaar voor gebruik; ** K-factor volgens de Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A); *** K-factor volgens de Europese richtlijn 2006/42/EG = 1,5 m/s²; ***** Adviesprijs van de fabrikant, inclusief 21% btw.