

Spécifications techniques RC 200t				
Dimensions principales et poids du véhicule				
Globales (masse en ordre de marche)	Longueur		mm	4695
	Largeur	Sans rétroviseur	mm	1840
		Avec rétroviseurs	mm	2069
	Hauteur ^{1*}		mm	1395
Empattement (masse en ordre de marche)			mm	2730
Voies (masse en ordre de marche)	Avant		mm	1580
	Arrière		mm	1600 ^{*2} /1570 ^{*3}
Nombre de sièges				4
Porte-à-faux (poids en ordre de marche)	Avant		mm	930
	Arrière		mm	1035
Coefficient de traînée				0,285 ^{*4}
Garde au sol minimale			mm	135
Poids à vide	Avant	Min. - Max. (EC/ECE)	kg	895-925
	Arrière	Min. - Max. (EC/ECE)	kg	780-800
	Total	Min. - Max. (EC/ECE)	kg	1675-1725
Poids total en charge			kg	2170
Volume du coffre*			L	423
Capacité du réservoir à essence	Capacité		L	66
Moteur				
Type de moteur				8AR-FTS
Nombre de cylindres et architecture				4 cylindres en ligne
Mécanisme des soupapes				16 soupapes, DOHC, VVT-iW (adm), VVT-i (échap)
Course x alésage			mm	86,0 x 86,0
Cylindrée			cm ³	1998
Taux de compression				10,0
Système d'injection de carburant				EFI, D-4ST
Système d'admission				Turbo avec intercooler
Norme d'émission				Euro6
Type de carburant				Essence
Indice d'octane recommandé			RO	Minimum 95
Puissance maxi			EEC kW/tpm (ch/tpm_ps/tpm)	180/5800
Couple maxi			EEC Nm/tpm (kg-m/tpm)	350/1650~4400
Consommation	Cycle urbain	L/100km	(WVTA) 18" : 9,5	
			(WVTA) 19" : 9,6 (Russie) : 11,2	
	Cycle extra-urbain	L/100km	(WVTA) 18" : 5,8 (WVTA) 19" : 5,9 (Russie) : 6,1	
Cycle combiné	L/100km	(WVTA) 18" : 7,2 (WVTA) 19" : 7,2 (Russie) : 8,0		
Emissions de CO2	Cycle urbain	g/km	(WVTA) 18" : 220 (WVTA) 19" : 221 (Russie) : 260	
	Cycle extra-urbain	g/km	(WVTA) 18" : 135 (WVTA) 19" : 137 (Russie) : 143	
Cycle combiné	g/km	(WVTA) 18" : 166 (WVTA) 19" : 168 (Russie) : 186		

Performance			
Vitesse de pointe* ⁶		km/h	230
Vitesse de croisière maximum		km/h	184
Accélération* ⁶	0 à 100 km/h	sec.	7,5
	0 à 60 mph	sec.	
	80 à 120 km/h	sec.	6,0
	0 à 400 m	sec.	15,9
Châssis			
Transmission	Type		Automatique
Agencement			FR
Type de suspension	Avant		Double triangulation
	Arrière		Multibras
*1: Véhicules à vide			
*2: Modèles équipés de jantes de 17 et de 18 pouces			
*3: Modèles équipés de jantes de 19 pouces			
*4: Modèles équipés de jantes de 17 pouces			
*5: Avec une personne à bord			
*6: Mesures internes de Toyota			