

Fiche technique | Août 2023

HYDROCONQUEST GMT

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE L3.790.4.06.2 / 6 L3.790.4.66.2 / 6 L3.790.4.56.6 / 9 L3.790.4.96.6 / 9

CALIBRE

Mouvement mécanique à remontage automatique Calibre L844.5 11½ lignes, 21 rubis, 25'200 alternances par heure avec spiral en silicium Réserve de marche : jusqu'à 72 heures

FONCTIONS

Heures, minutes, secondes et date à 3 heures Fonction GMT (aiguille 24 heures)

BOÎTIER

Ø 41 mm, 12.90 mm d'épaisseur Rond, acier inoxydable Glace saphir avec traitement antire

Glace saphir avec traitement antireflets multicouches sur les deux faces Lunette tournante unidirectionnelle en céramique munie d'une capsule avec traitement Super-LumiNova® sur triangle à 12 heures Couronne vissée

Fond vissé

CADRANS

Vert soleillé avec échelle 24 heures décalquée Brun soleillé avec échelle 24 heures décalquée Noir soleillé avec échelle 24 heures décalquée Bleu soleillé avec échelle 24 heures décalquée Index appliqués, avec traitement Super-LumiNova®

AIGUILLES

Dorées polies, avec traitement Super-LumiNova® Rhodiées polies, avec traitement Super-LumiNova®

ÉTANCHÉITÉ

Jusqu'à 30 bar (300 mètres)

BRACELETS

Acier inoxydable avec fermoir à boucle déployante double sécurité et micro-ajustement

NATO vert kaki avec boucle sur la pièce cadran vert

NATO beige avec boucle sur la pièce cadran brun

Caoutchouc noir avec fermoir à boucle déployante double sécurité et micro-ajustement sur la pièce cadran noir

Caoutchouc bleu avec fermoir à boucle déployante double sécurité et micro-ajustement sur la pièce cadran bleu



L3.790.4.06.6