

Technische gegevens

Accubosmaaier - STIHL AP systeem		
	STIHL FSA 400 (maai-uitvoering)	STIHL FSA 400 K (bosbouwuitvoering)
Accutechnologie:	Lithium-ion	
Motor:	EC-motor, borstelloos	
Elektrisch / mechanisch vermogen (kW): *	2,5 / 2,6	
Max. toerental (rpm):	12.500	12.000
Max. koppel (Nm):	2,6	
Gewicht (kg): **	7,1	6,9
Geluidsdruk niveau (dB(A)): ***	83	92
Geluidsvermogensniveau (dB(A)): ***	96	110
Trillingen links / rechts (m/s ²): ****	2,4 / 1,6	1,3 / 1,5
Handgreepsysteem:	dubbele handgreep (verstelbaar zonder gereedschap)	
Totale lengte (cm): *****	179	168
Standaard snijgereedschap:	AutoCut 46-2	WoodCut 200mm
Diameter snijcirkel met standaard snijgereedschap (mm):	520	200
Uitrusting:	AV-systeem, automatische gereedschapsherkenning, ergonomische bedieningshandgreep, 10-punts ophangrail STIHL ADVANCE X-TREEm draaggordel, Voorbereid op Smart Connector 2A in de gereedschapbehuizing Ergonomisch gebogen tweehandige handgreep speciaal voor maaiwerk Korte steel, ergonomisch gebogen tweehandige handgreep speciaal voor zaagtoepassingen	
Aanbevolen verkoopprijs (Euro): *****		
• Apparaat zonder accu en lader	899,00	899,00
Vanaf januari 2025 verkrijgbaar bij de vakhandel en online op stihl.be		

* Mechanisch vermogen in vergelijking met benzinetoestellen; ** Gewicht zonder accu, snijgereedschap en beschermkap;

*** K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A) met standaard gereedschap;

**** K-waarde volgens RL 2006/42/EG=2 m/s² met standaard gereedschap; ***** zonder snijgereedschap

***** Adviesprijs fabrikant, telkens incl. 21 % btw.

Accubosmaaier - STIHL AP systeem		
	STIHL FSA 400 (maai-uitvoering)	STIHL FSA 400 K (bosbouwuitvoering)
Vermogenswaarden bij gebruik met AP 500 S accu en AL 501 lader:		
• Accuspanning (V):	36	
• Gewicht accu (kg):	2,0	
• Accu-energie (Wh):	337	
• Looptijd met standaard snijgereedschap (min):	Tot 15 min	Tot 25 min
• Oplaadtijd 80 % / 100 % (min):	40 / 55	
Aanbevolen verkoopprijs (Euro): *****		
• STIHL AP 500 S accu	499,00	
• Acculader STIHL AL 501	169,00	

* Mechanisch vermogen in vergelijking met benzinetoestellen; ** Gewicht zonder accu, snijgereedschap en beschermkap;

*** K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A) met standaard gereedschap;

**** K-waarde volgens RL 2006/42/EG=2 m/s² met standaard gereedschap; ***** zonder snijgereedschap

***** Adviesprijs fabrikant, telkens incl. 21 % btw.