

Une bonne nuit de sommeil même à l'hôtel : **IVC Group atteint la meilleure isolation acoustique avec Xtrafloor[®] Silent**



Passer une bonne nuit à l'hôtel sans être dérangé ? C'est loin d'être évident ! Comme la moquette traditionnelle cède de plus en plus souvent sa place à des sols « en dur » plus faciles à entretenir, la gêne occasionnée par le bruit est également souvent plus importante. Il peut toutefois en être autrement : en effet, afin de réduire le bruit d'impact, ce qui est parfait pour les hôtels, IVC Group a développé la sous-couche Xtrafloor[®] Silent qui, associée au vinyle luxueux de Moduleo, offre la solution idéale : un sol à la fois design, durable, facile d'entretien et antibruit. Sa pose aisée grâce à la technologie CLICK est un atout supplémentaire lors de travaux de rénovation ou de plus-value.

En vacances ou en déplacement pour voyage d'affaires, les personnes qui séjournent à l'hôtel ont souvent bien besoin d'une nuit de sommeil réparateur. Mais ce n'est pas toujours possible avec les clients qui vont et viennent à tout moment de la journée, les valises que l'on défait, les chambres que l'on nettoie, etc. Les hôteliers font dès lors de leur mieux pour améliorer le confort acoustique et le sol joue évidemment un rôle-clé.

MEILLEURE ISOLATION ACOUSTIQUE DU MARCHÉ

« La moquette est un grand classique dans les hôtels. Elle atténue effectivement le bruit, mais elle présente beaucoup d'inconvénients sur le plan de l'hygiène, de l'entretien, de la durabilité, des allergènes, etc. », explique Dirk Desimpel, Country Manager Belux chez IVC Group. « C'est pourquoi nous avons développé une solution spéciale sous la forme d'une sous-couche super isolante composée d'une structure cellulaire fermée. Associez-la aux dalles ou aux planches Moduleo Click et vous aurez ce qu'il se fait de mieux d'un point de vue thermique, acoustique et esthétique. »

Pour les hôteliers et les clients, cette solution ne comporte que des avantages. La sous-couche Xtrafloor[®] Silent, combinée à un revêtement de sol Moduleo Click, réduit le bruit d'impact de pas moins de 21 dB ($\Delta L_w = 21$ dB), la meilleure performance sur le marché. Ce bruit est principalement gênant pour les voisins du dessous, car il se propage aux niveaux inférieurs. La sous-couche bloque ainsi efficacement différents types de bruit, des bruits de pas aux vibrations.

Xtrafloor[®] Silent est composée d'une mousse polyoléfine extrudée à structure cellulaire fermée, compatible avec le chauffage et le refroidissement par le sol. Outre le confort acoustique, l'isolation thermique du sol s'en trouve également améliorée. Grâce à son enduit antidérapant pour les installations flottantes, la sous-couche et le revêtement de sol peuvent être posés et démontés en un tournemain, idéal donc pour les travaux de rénovation ou de plus-value.

LA SOLUTION PARFAITE POUR TOUS LES ESPACES.

Xtrafloor[®] Silent a été développée spécialement pour les chambres à coucher. Pour les zones plus fréquentées de l'hôtel (corridors, réceptions, lounge, restaurant, salle de sport...), la sous-couche Xtrafloor[®] Flex Pro est mieux adaptée. Flex Pro possède un côté adhésif : facile à placer et également très facile à enlever.

De plus, aucune colle n'est nécessaire : Xtrafloor[®] Flex Pro peut être installée dans les zones fortement fréquentées avec un minimum de perturbation. La sous-couche est adaptée aux surfaces chauffantes et refroidissantes. Elle dispose également de propriétés insonorisantes ($\Delta Lw = 13$ dB avec Moduleo click et $\Delta Lw = 10$ dB avec Moduleo dryback) et améliore le confort de marche.

Xtrafloor[®] Silent

INFORMATION PRODUIT		
Composition	Mousse polyoléfine extrudée à structure cellulaire fermée	
Épaisseur	1,1 mm	
DIMENSIONS ET EMBALLAGE		
Format du rouleau	Environ 12,5 m x 1 m (10 m ² /rouleau)	
Poids par m ²	0,26 kg/m ²	
Poids par rouleau	3,25 kg/rouleau	
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Classement feu	EN 13501	Bfl-S1
Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 4,5 mm Click LVT	EN ISO 10140-3	$\Delta Lw = 21$ dB / $\Delta L_{lin} = 10$ dB
Résistance thermique R	DIN 52616	0,027 m ² K/W
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté, max 27°C



À PROPOS D'IVC GROUP

IVC Group, fondé en 1997, est le premier fabricant européen de Luxury Vinyl Tile et de vinyle à usage résidentiel en rouleau. Fort de ses 1.500 collaborateurs et de 6 unités de production en Belgique, au Luxembourg et aux États-Unis, IVC Group développe et produit chaque année plus de 100 millions de m² de sols en vinyle. L'assortiment comprend 4 marques : Leoline[®] (sols en vinyle à usage résidentiel en rouleau), Itec[®] (sols en vinyle à usage commercial en rouleau), Moduleo[®] (sols en vinyle modulaires de haute qualité à usage commercial et résidentiel) et Xtrafloor[®] (accessoires pour les sols en vinyle et LVT). Depuis 2015, IVC Group fait partie de la société américaine cotée en Bourse Mohawk Industries Inc., leader mondial dans le secteur des revêtements de sol.

PLUS D'INFO

Veronique Daenen | RCA pr | veronique@rca.be | (0032)11 590 590 | www.rcapress.be