TECHNISCHE GEGEVENS RANGE ROVER EVOQUE MODELJAAR 2020	Ingenium Td4 150 pk 2WD manueel	Ingenium Td4 150 pk AWD Automaat MHEV	Ingenium Td4 180 pk AWD Automaat MHEV	Ingenium Sd4 240 pk AWD Automaat MHEV	Ingenium Si4 200 pk AWD Automaat MHEV	Ingenium Si4 250 pk AWD Automaat MHEV	Ingenium Si4 300 pk AWD Automaat MHEV
Motortype	Viercilinder-in-lijn common-rail dieselmotor, 16 kleppen, DOHC, variabele timing van de inlaatnokken, turbo met variabele geometrie	Viercilinder-in-lijn common-rail dieselmotor, 16 kleppen, DOHC, variabele timing van de inlaatnokken, turbo met variabele geometrie	Viercilinder-in-lijn common-rail dieselmotor, 16 kleppen, DOHC, variabele timing van de inlaatnokken, turbo met variabele geometrie	Viercilinder-in-lijn common-rail dieselmotor 16 kleppen, DOHC, variabele timing van de inlaatnokken, turbo met variabele geometrie	Viercilinder-in-lijn benzinemotor, 16 kleppen, DOHC, variabele timing van de in- en uitlaatnokken, variabele lifthoogte voor de	Viercilinder-in-lijn benzinemotor, 16 kleppen, DOHC, variabele timing van de in- en uitlaatnokken, variabele lifthoogte voor de	Viercilinder-in-lijn benzinemotor, 16 kleppen, DOHC, variabele timing van de in- en uitlaatnokken, variabele lifthoogte voor de
Cilinderinhoud	1999	1999	1999	1999	1998	1998	1998
Boring/slag	83/92,35	83/92,35	83/92,35	83/92,35	83/92,30	83/92,30	83/92,30
Compressieverhouding	15,5 ± 0,5:1	15,5 ± 0,5:1	15,5 ± 0,5:1	15,5 ± 0,5:1	10,5 ± 0,5:1	10,5 ± 0,5:1	9,5:1
Elektromotor	-	Synchrone weerstandsmotor	Synchrone weerstandsmotor	Synchrone weerstandsmotor	Synchrone weerstandsmotor	Synchrone klauwpoolrotor	Synchrone klauwpoolrotor
Batterijtype	-	Lithium-ion, 46,2 volt	Lithium-ion, 46,2 volt	Lithium-ion, 46,2 volt	Lithium-ion, 46,2 volt	Lithium-ion, 46,2 volt	Lithium-ion, 46,2 volt
Max. vermogen	150 pk (110 kW) @ 2.400 t/min	150 pk (110 kW) @ 2.400 t/min	180 pk (132 kW) @ 2400 t/min	240 pk (177 kW) @ 2400 t/min	200 pk (147 kW) @ 5500 t/min	249 pk (183 kW) @ 5.500 t/min	300 pk (221 kW) @ 5.500 t/min
Max. koppel	380 Nm (280 lb ft) @ 1.750-2.500 t/min	380 Nm (280 lb ft) @ 1.750-2.500 t/min	430 Nm (317 lb ft) @ 1.750-2.500 t/min	500 Nm (369 lb ft) @ 1500-2500 t/min	340 Nm (251 lb ft) @ 1.300-4.500 t/min	365 Nm (269 lb ft) @ 1300-4500 t/min	400 Nm (295 lb ft) @ 1500-4500 t/min
Euro-norm	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6
Transmissie	Handgeschakelde zesversnellingsbak	Negentrapsautomaat	Negentrapsautomaat	Negentrapsautomaat	Negentrapsautomaat	Negentrapsautomaat	Negentrapsautomaat
1e (hoog/laag)	3,818	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713
2e (hoog/laag)	1,923	2,842	2,842	2,842	2,842	2,842	2,842
3e (hoog/laag)	1,218	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909
3e (hoog/laag)	0,880	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382
3e (hoog/laag)	0,809	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3e (hoog/laag)	0,673	0,808	0,808	0,808	0,808	0,808	0,808
3e (hoog/laag)	-	0,699	0,699	0,699	0,699	0,699	0,699
3e (hoog/laag)	-	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
9e (hoog/laag)	-	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480
Achteruit (hoog/laag)	4,139	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830
Eindoverbrengingsverhouding	3,777 (1-4) 3,238 (5,6, achteruit)	4,544	4,544	4,544	4,544	4,544	4,544
Inhoud brandstoftank (liter) (bruikbaar)	65	65	65	65	67	67	67
Inhoud AdBlue-tank (liter)	17,2	17,2	17,2	17,2	NVT	NVT	NVT
Remmen	Vooraan: 325 mm Achteraan: 317 mm	Vooraan: 325 mm Achteraan: 317 mm	Vooraan: 325 mm Achteraan: 317 mm	Vooraan: 349 mm Achteraan: 325 mm	Vooraan: 325 mm Achteraan: 317 mm	Vooraan: 349 mm Achteraan: 300 mm	Vooraan: 349 mm Achteraan: 325 mm
Stuurinrichting	Elektrisch bekrachtigde stuurinrichting (EPAS) met dubbel tandwie						
Vierwielaandrijving	NVT	Power Transfer Unit vooraan en achterwielaandrijving met vraaggestuurd koppel naar achteras					
Voorwielophanging	MacPherson-veerpoten met passieve stabilisatorstang						
Achterwielophanging	Integral Multi-Link met passieve stabilisatorstang						

	VELGEN EN BANDEN
Velgen	7,0J x 17" 8,0J x 18" 8,0J x 20" 8,0J x 21"
Banden	225/65 R17 (V-rating) 235/65 R17 (V-rating) 235/60 R18 (V-rating) 235/50 R20 (W- & Y-rating) 245/45 R21 (W- & Y-rating)

	BUITENAFMETINGEN
Lengte (mm)	4371
Totale hoogte (mm)	1649
Totale breedte (koetswerk zonder spiegels) (mm	1904
Totale breedte (met ingeklapte spiegels) (mm	1996
Totale breedte (met uitgeklapte spiegels) (mm	2100
Wielbasis (mm)	2681
Overhang vooraan (mm)	880
Overhang achteraan (mm)	810
Spoorbreedte vooraan (mm)	1625,9
Spoorbreedte achteraan (mm)	1631,7
Draaicirkel tussen stoepranden (meter)	11,6
Draaicirkel aanslag tot aanslag	2,31
Luchtweerstandscoëfficiënt (Cd)	Vanaf 0,32 / Vanaf 0,32 / Vanaf 0,32 / Vanaf 0,325 / Vanaf 0,325 / Vanaf 0,325 / Vanaf 0,33

	BINNENAFMETINGEN
Hoofdruimte (mm)	Rij 1: 989; Rij 2: 973
Schouderbreedte (mm)	Rij 1: 1438; Rij 2: 1407
Beenruimte (mm):	Rij 1: 1016; Rij 2: 859
Bagagevolume (liter)	Achter rij 1: 1383; Achter rij 2: 591
Laadlengte (mm)	Achter rij 1: 1576; Achter rij 2: 798
Laadhoogte (mm)	700
Laadbreedte (mm)	1301
Hoogte kofferopening (mm)	691
Breedte kofferopening (mm)	Bovenaan: 949; Onderaan: 1.059
Volume gesloten opbergvak (liter)	27

	TERREINCAPACITEITEN
Oprijhoek (graden) †	25,0 (R-Dynamic: 20,8)
Afrijhoek (graden) †	30,6
Overschrijdingshoek (graden) †	20,7
Waaddiepte (mm)	600
Bodemvrijheid (mm) †	212
Maximale oprijhelling/afrijhelling (graden)	45
Maximale zijdelingse overschrijdingshoek (graden)	35

	SLEEPVERMOGEN						
Maximaal toegelaten aanhangwagengewicht (kg)	1.600 (EU) 1.500 (ROW)	2.000 (EU, SA & AUS) 1.500 (NAS & ROW)	2.000 (EU, SA & AUS) 1.500 (NAS & ROW)	2.000 (EU, SA & AUS) 1.500 (NAS & ROW)	1.800 (EU, NAS, SA & AUS) 1.500 (ROW)	1.800 (EU, NAS, SA & AUS) 1.500 (ROW)	1.800 (EU, NAS, SA & AUS) 1.500 (ROW)
Maximaal toegelaten ongeremd aanhangwagengewicht (kg)**	750	750	750	750	750	750	750

	PRESTATIES						
0-100 km/u (sec.)	10,5	11,2	9,3	7,7	8,5	7,5	6,6
80-120 km/u (sec.)	7,8	8,9	7	5,8	6	5,1	4,5
Topsnelheid (km/u)	201	196	205	225	216	230	242
Brandstofverbruik (l/100 km) NEDC-equivalent (Bandenklasse A)	5,4	5,6	5,7	6,2	7,7	7,9	8,1
CO_2-uitstoot (g/km) NEDC-equivalent (Bandenklasse A)	143	149	150	163	176	180	186

	GEWICHT						
Onbeladen (EU) (kg)	1787	1891	1891	1955	1845	1893	1925
Onbeladen (DIN) (kg)	1712	1816	1816	1880	1770	1818	1850