

Spécifications techniques

MILIEU	AWD	AWD	2WD	2WD	e-AWD
Consommation	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Cycle combiné (litres/100 km)	6.7/6.8*	6.5	4.7	4.9/5.0*	5.0/5.1*
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	5.7/5.8*	5.6	4.3	5.0	4.9
Cycle urbain (litres/100 km)	8.5/8.6*	8.2	5.4/5.5*	4.9/4.8*	5.1
Indice d'octane/de cétane recommandé	95 sans plomb	95 sans plomb	51 diesel	95 sans plomb	95 sans plomb
Capacité du réservoir de carburant (litres)	60	60	60	56	56
Dioxyde de carbone, CO2					
Cycle combiné (g/km)	155/158*	149/152*	123/124*	115/116*	117/118*
Cycle extra-urbain (g/km)	131/133*	128/130*	112	116/117*	114/115*
Cycle urbain (g/km)	197/199*	187/189*	143/144*	112/112*	119/118*
Émissions dans les gaz d'échappement					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	342.20	308.70	274.80	262.90	267.60
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	35.30	23.50	25.50	7.10	9.20
Matières particulaires, PM (mg/km)	-	-	0.78	-	-
Niveau de bruit (en roulant) (CE directive 70/157of ECE51R)					
Bruit dB(A)	71.7	68.8	71.5	68.8	67.8

* 18"

MOTEURS

	2.0 litre essence Valvematic	2.0 litre turbodiesel D-4D DPF	2.5 litre Hybride	Moteur électrique Moteur synchrone à aimant permanent
Code	3ZR-FAE	2WW	2AR-FXE	
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	
Transmission	6 M/T & MultidriveS	6 M/T	e-CVT	
Distribution	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	
Système d'injection de carburant	Injection électronique L-Jetronic	Injection directe Common rail turbo à géométrie variable intercooler	Injection électronique	
Cylindrée (cc)	1987	1995	2494	
Alésage X course (mm X mm)	80.5 x 97.6	84.0 x 90.0	90.0 x 98.0	
Taux de compression	10.5 : 1	16.5 : 1	12.5 : 1	
Puissance max (ch/kW à tr/min)	152/112	143/105	155/114	
	6200	4000	5700	Puissance combinée 197ch
Couple maxi (Nm à tr/min)	196/4000	320/1750 - 2250	206/4400 - 4800	

CARACTERISTIQUES 4x4

Angle d'approche (°)	19 (2.0 Valvematic & 2.0 D-4D) / 20 (2.5 Hybride)
Angle ventral (°)	17 (2.0 Valvematic) / 19 (2.0 D-4D) / 16 (2.5 Hybride)
Angle de départ (°)	23 (2.0 Valvematic & 2.0 D-4D) / 22 (2.5 Hybride)
Garde au sol (mm)	163 (2.0 Valvematic) / 178 (2.0 D-4D) / 177 (2.5 Hybride)

PERFORMANCES

Versions	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Vitesse de pointe (km/h)	185	185	195	180	180
0-100 km/h (sec.)	9.9	10.7	9.6	8.3	8.3
Coefficient de pénétration dans l'air (Cx)	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31

SUSPENSION		FREINS	
Avant	Jambe de force McPherson et barre stabilisatrice	Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Double triangles et ressorts hélicoïdaux	Arrière	Freins à disques pleins
		ABS, EBD et BA	•

JANTES & PNEUMATIQUES

Finition	Active	Access / Comfort	Dynamic	Style	Lounge
Jantes en acier 7J X 17" - 225/65R17	•	-	-	-	-
Jantes en alliage 7J X 17" - 225/65R17	-	•	-	-	-
Jantes en alliage 7.5 J X 18" - 235/55R18	-	-	•	•	•
Roue de secours temporaire	•	•	•	•	•
TPMS (Moniteur de contrôle de pression)	•	•	•	•	•
Indice de charge/vitesse	102H	102H	102H	102H	102H

TRANSMISSIONS

6 M/T	• 2.0 Valvematic AWD / 2.0 D-4D DPF 2WD
Multidrive S	• 2.0 Valvematic AWD
e-CVT	• 2.5 Hybride 2WD / 2.5 Hybride e-AWD
Type d'entraînement	2WD, AWD (Active torque control 4WD) ou e-AWD (transmission intégrale électrique)

DIMENSIONS ET MASSES

Dimensions extérieures

Longueur (mm)	4605
Largeur (mm)	1845
Hauteur (mm)	1675
Empattement (mm)	2660
Voie avant (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Voie arrière (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Rayon de braquage (m)	5.3 / 5.6 (18")

Versions	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Poids à vide (kg)	1565	1595	1610	1700	1765
Masse max. autorisée (kg)	2100	2110	2135	2205	2270

Capacité de traction

Remorque freinée (kg)	2000	1500	2000	800	1650
Remorque non freinée (kg)	750	750	750	750	750

Volume de coffre

Volume (litres) - RAV4	547 (avec cache-bagage) - 1735 (sièges rabattus)
Volume (litres) - RAV4 Hybride	501 (avec cache-bagage) - 1633 (sièges rabattus)
Longueur du plateau de chargement (mm)	1025
Longueur du plateau de chargement - sièges rabattus (mm)	1720
Hauteur du seuil de charge (mm)	945

TECHNOLOGIE

Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Lounge
Système 4X4 intelligent grâce au Integrated Dynamic Drive System (IDDS) - uniq. pour 2.0 Valvematic AWD	-	-	-	•	•	•	•	•
Bloquage électronique du différentiel central - uniq. pour 2.0 Valvematic AWD	-	-	•	•	•	•	•	•
Système E-FOUR (e-AWD) : transmission intégrale intelligente - uniq. pour 2.5 VVT-i Hybride e-AWD	-	-	-	•	•	•	•	•

**Toyota Safety Sense : Pre-Collision System avec détection des piétons, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert avec correction de direction, Automatic High Beam et Road Sign Assist*

C = conducteur
P = passager

T/M = transmission manuelle
• = standard

- = pas disponible
o = option

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Les teintes de carrosserie peuvent différer légèrement des photos imprimées dans ce dépliant. ©2016 par Toyota Belgium s.a. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis. - 01/2016 - Ref M9716-SRAV4-FR