

Données techniques

Réciprocateur sur batterie - système AP	
	RGA 140
Technologie de batterie :	Lithium-ion
Principe du moteur :	Moteur EC, sans balais
Poids (kg) : *	6,4
Niveau de pression sonore (db(A)) : **	81
Niveau de puissance sonore (db(A)) : **	95
Poignée :	Poignée à deux mains
Niveau de vibration gauche/droite (m/s ²) : ***	2,3 / 2,4
Outil de coupe	Réciprocateur STIHL RG
Diamètre de coupe (mm) :	230
Équipement :	<ul style="list-style-type: none"> - Poignée à deux mains, - Poignée réglable sans outil - Espace prévu pour le Smart Connector 2 A dans le carter
Performances en cas d'utilisation sur batterie AP 300 S	
• Tension nominale (V) :	36
• Énergie de la batterie (Wh) :	281
• Poids de la batterie (kg) :	1,8
• Durée de fonctionnement (min) :	jusqu'à 60
• Temps de charge avec le chargeur AL 500 80 % / 100 % (min):	30 / 45
Prix recommandé facultatif (euros) : ****	
• STIHL RGA 140	799,00
• Batterie STIHL AP 300 S:	309,00
• Chargeur STIHL AL 500	159,00
Disponible chez votre revendeur STIHL	

* Poids sans batterie ; ** Valeur K conformément à RL 2006/42/EG=2,5 dB(A) avec équipement standard, *** Valeur K conformément à RL 2006/42/EG=2 m/s² avec équipement standard **** Prix recommandé facultatif du producteur, toujours TVA de 21 % incluse.