

## Caractéristiques techniques

Tronçonneuses thermiques STIHL				
	MS 162	MS 172	MS 182	MS 212
Type de moteur :	2-MIX			
Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) :	30,1	31,8	35,8	38,6
Puissance (kW) :	1,2	1,4	1,6	1,8
Poids (kg) : *	4,5	4,5	4,6	4,6
Rapport poids/puissance (kg/kW) :	3,8	3,2	2,8	2,5
Poids du système (kg) : **	5,0	5,0	5,2	5,2
Niveau de pression sonore (dB(A)) : ***	100	101	103	103
Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : ***	113	112	112	113
Niveau de vibration gauche/droite (m/s <sup>2</sup> ) : ****	3,0 / 3,0	3,5 / 3,2	3,1 / 3,7	3,1 / 3,7
Dispositif de coupe :	STIHL 3/8" Picco Micro Mini 3 (PMM3)	STIHL 3/8" Picco Micro 3 (PM3)		
- Chaîne :				
- Guide-chaîne :	STIHL Light	STIHL Rollomatic E Mini	STIHL Rollomatic E	
Longueur de coupe (cm) :	30 35	30 35	35 40	
Équipements :	Tendeur de chaîne latéral, couvercle de pignon coulissant, système antivibration, réservoirs semi-transparents de carburant et d'huile, poignée pourvue de la fonction arrêt			
			Griffe en métal, bouchon réservoir ouvrable sans outil	
Prix conseillé non contraignant (en euros) : *****	À partir de 199,00	À partir de 289,00	À partir de 389,00	À partir de 489,00
Disponibles chez votre revendeur STIHL.				

\* Réservoirs vides et sans dispositif de coupe ; \*\* Réservoirs vides, avec dispositif de coupe ;

\*\*\* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 dB(A) ;\*\*\*\* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s<sup>2</sup> ;

\*\*\*\*\* Prix non contraignant, conseillé par le fabricant, y compris TVA 21 %.