

Technische specificaties

MILIEU						
Verbruik en uitstoot	1.0 liter VVT-i 5M/T	1.5 liter Dual VVT-i 6M/T	1.5 liter Dual VVT-i Multidrive S	1.4 liter D-4D 6M/T	1.5 liter Hybride e-CVT	
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	4.3	4.8/5.0*	4.7/4.8*	3.5/3.9*	3.3/3.6*	
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	3.8	4.0/4.2*	4.0/4.1*	3.1/3.5*	3.3/3.6*	
Stadscyclus (liter/100 km)	5.2	6.2/6.3*	5.9/6.0*	4.2/4.6*	3.1/3.3*	
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	95 zonder lood	95 zonder lood	95 zonder lood	51 diesel	95 zonder lood	
Inhoud brandstoftank (liter)	42	42	42	41	36	
Koolstofdioxide CO2						
Gecombineerde cyclus (g/km)	99	109/112*	105/108*	91/102*	75/82*	
Extra-stadscyclus (g/km)	87	92/94*	90/93*	82/91*	76/83*	
Stadscyclus (g/km)	120	139/143*	132/135*	108/120*	70/75*	
Emissies						
Euro-klasse	Euro 6c	Euro 6c	Euro 6c	Euro 6	Euro 6c	
Roetfilter	-	-	-	DPF	-	
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	387.7	373.6	327	35.5	196.8	
Stikstofoxide NOx (mg/km)	14.8	15	12.8	50	6	
THC (mg/km)	38.3	43.2	44	-	43.5	
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	65.6	-	
NMHC (mg/km)	34.9	38.2	38.3	-	40.4	
Geluidsniveau (drive by) (EC Richtlijn 70/157 of ECE51R)						
Geluid dB(A)	73	69.4	69.8	71	73	
*16"						
MOTOREN						
	1.0 liter VVT-i 5M/T 1KR-FE	1.5 liter Dual VVT-i 6M/T 2NR-KFE	1.5 liter Dual VVT-i Multidrive S 2NR-KFE	1.4 liter D-4D DPF 6M/T 1ND-TV	1.5 liter Hybride e-CVT 1NZ-FXE	Elektromotor Synchroonmotor met permanente magneet
Aantal cilinders	3 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	
Aandrijving	5M/T	6M/T	CVT	6M/T	e-CVT	
Distributie	DOHC 12 kleppen	DOHC 16 kleppen	DOHC 16 kleppen	OHC 8 kleppen	DOHC 16 kleppen	
	kettingaandrijving	kettingaandrijving	kettingaandrijving	kettingaandrijving	kettingaandrijving	
Brandstof	Benzine	Benzine	Benzine	Diesel	Benzine	
Brandstofinjectiesysteem	Elektronische injectie	Elektronische injectie	Elektronische injectie	Directe injectie common rail Turbo met variabele geometrie intercooler	Elektronische injectie	
Cilinderinhoud (cc)	998	1496	1496	1364	1497	
Boring x slag (mm)	71 x 84	72.5 x 90.57	72.5 x 90.57	73 x 81.5	75 x 84.7	
Compressieverhouding	11.5:1	13.5/1	13.5/1	16.5/1	13.4/1	
Maximum vermogen (kW/pk bij tr/min)	51/69 6000	82/111 6000	82/111 6000	66/90 3800	54/73 4800	45/61 Gecombineerd vermogen 100 pk
Maximum koppel (Nm bij tr/min)	95/4300	136/4400	136/4400	205/1400-2800	111/3600-4400	169
PRESTATIES						
	1.0 liter VVT-i 5M/T	1.5 liter Dual VVT-i 6M/T	1.5 liter Dual VVT-i Multidrive S	1.4 liter D-4D DPF 6M/T	1.5 liter Hybride e-CVT	
Max. snelheid (op circuit) (km/u)	155	175	175	175	165	
0-100 km/u (sec.)	15.3	11.0	11.2	10.8	11.8	

OPHANGING

Vooraan	McPherson-veerpoten en stabilisatorstang
Achteraan	Starre achteras met torsie-effect en stabilisatorstang

REMMEN

Vooraan	Geventileerde schijfremmen
Achteraan	Volle schijfremmen of trommelremmen*
ABS & EBD	•
BA (remassistentie)	•

*Naargelang de versies

AANDRIJVING

5M/T	1.0 VVT-i
6M/T	1.5 VVT-iE
Multidrive S (CVT)	1.5 VVT-iE
e-CVT (Elektronisch geregelde continu variabele transmissie)	1.5 VVT-i Hybride
Type aandrijving	Voorwielaandrijving

AFMETINGEN & MASSA'S

Buitenafmetingen		
Lengte (mm)	3945	
Breedte (zonder buitenspiegels) (mm)	1695	
Hoogte (mm)	1510	
Wielbasis (mm)	2510	
Spoorbreedte vooraan (mm)	1475 (14" / 15")	1460 (16")
Spoorbreedte achteraan (mm)	1460 (14" / 15")	1445 (16")
Draaicirkel (m)	9.6-10.2 (15")	11-10.2 (16")

Velgen en Banden

	Pure Active	Y-oung	Comfort	Y-conic Business Plus	Two-Tone	Lounge
Stalen velgen 5J X 14" - 175/70R14	• (1.0 VVT-i)	-	-	-	-	-
Stalen velgen 5J X 15" - 175/65R15	•	•	•	-	-	-
Lichtmetalen velgen 5J X 15" - 175/65R15	-	-	-	•	-	-
Lichtmetalen velgen 6J X 16" - 195/50R16	-	-	-	-	•	•
Laadindex/Snelheidsindex	84/S(14")H(15")	84/H	84/H	84/H	84/V(16")	84/V(16")

MASSA'S	1.0 liter VVT-i 5M/T	1.5 liter Dual VVT-i 6M/T	1.5 liter Dual VVT-i Multidrive S	1.4 liter D-4D DPF 6M/T	1.5 liter Hybride e-CVT
Rijkklare massa (kg) inclusief bestuurder (75 kg volgens 2007/46/EG)	1055	1115/1120	1140	1165	1
Maximaal toegelaten massa (kg)	1450	1545	1545	1565	1565
Kofferinhoud (liter VDA) met kofferplank	286	286	286	286	286

Bodemvrije hoogte

Bodemvrije hoogte (mm)	135	130	130	135	135
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Max. toegelaten massa sleep (kg)

Geremde aanhangwagen (kg)	730	835	835	760	-
Ongeremde aanhangwagen (kg)	520	550	550	550	-
Kogeldruk (kg)	50	50	50	50	-

VEILIGHEID & AANDRIJVING

Afwerking	Pure	Active	Y-oung	Comfort	Business Plus	Y-conic	Two-Tone	Lounge
Elektronische systemen								
ABS (Anti-Brake System)	•	•	•	•	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•	•	•	•	•
EBS (Emergency Brake Signal)	•	•	•	•	•	•	•	•
BA (Brake Assist)	•	•	•	•	•	•	•	•
HAC (Hill Assist Control)	•	•	•	•	•	•	•	•
VSC (stabiliteitscontrole)	•	•	•	•	•	•	•	•
TRC (tractiecontrole)	•	•	•	•	•	•	•	•
RSA (Road Sign Assist)	-	-	-	•	•	•	•	•
Cruise Control (1.5 VVT-i, 1.4 D-4D & 1.5 Hybride)	-	-	-	-	•	•	•	•
Snelheidsbegrenzer (1.0 VVT-i, 1.5 VVT-i & 1.4 D-4D)	-	-	-	-	-	•	•	•
Toyota Safety Sense								
Toyota Safety Sense : (PCS) Pre-Collision System, (LDA) Lane Departure Alert, (AHB) Automatic High Beam	•	•	•	•	•	•	•	•
Remmen								
Geventileerde schijven vooraan	•	•	•	•	•	•	•	•
Trommelremmen achteraan	•	•	•	-	-	-	-	-
Schijfremmen achteraan	-	• (1.5 Hybride)	-	•	•	•	•	•
Airbags								
Bestuurdersairbag	•	•	•	•	•	•	•	•
Passagiersairbag	•	•	•	•	•	•	•	•
Zijdellingse airbags vooraan	•	•	•	•	•	•	•	•
Gordijnairbags voor- en achteraan	•	•	•	•	•	•	•	•
Knie-airbag voor bestuurder	•	•	•	•	•	•	•	•
Schakelaar voor het desactiveren van de passagiersairbag	•	•	•	•	•	•	•	•
Veiligheidsgordels								
Driepuntsveiligheidsgordels met noodblokkering (ELR), gordelspanners en spankrachtbegrenzing (vooraan)	•	•	•	•	•	•	•	•
Geluidssignaal bij niet gedragen veiligheidsgordels voor- en achteraan	•	•	•	•	•	•	•	•
Driepuntsveiligheidsgordels achteraan (3)	•	•	•	•	•	•	•	•

VEILIGHEID & AANDRIJVING

Afwerking	Pure	Active	Y-oung	Comfort	Business Plus	Y-conic	Two-Tone	Lounge
Diversen								
Energie-absorberende stuurkolom	•	•	•	•	•	•	•	•
Hoofdimpactprotectie	•	•	•	•	•	•	•	•
Versterkte B-middenstijl	•	•	•	•	•	•	•	•
WIL (anti-whiplashsysteem) in de voorzetels	•	•	•	•	•	•	•	•
Kindersloten achteraan (5-deursversie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Derde hoger geplaatst stoplicht	•	•	•	•	•	•	•	•
Immobiliser (gecodeerd anti-startsysteem)	•	•	•	•	•	•	•	•
Achterrauitontdooiing	•	•	•	•	•	•	•	•
Milieu								
Roetdeeltjesfilter op 1.4 D-4D	-	•	•	•	•	•	-	•

B = bestuurder

P = passagier vooraan

M/T = manuele versnellingsbak

• = standaarduitrusting

o = optie

- = niet beschikbaar

ADD = accessoire

De gegevens in deze fiche over de kenmerken en uitrusting zijn actueel op het moment van druk en zijn onderworpen aan plaatselijke voorwaarden en voorschriften en kunnen bijgevolg verschillen van de in uw streek aangeboden modellen. Wij verzoeken u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde concessiehouder voor de juiste gegevens over de plaatselijke kenmerken en uitrusting. • Onder voorbehoud van drukfouten • Toyota Belgium behoudt zich het recht voor om gegevens over kenmerken en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ©2017 by Toyota Belgium n.v. - 02/2017 - Ref M9717-SYARI-SNL