

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOUVELLE AVENSIS					
MOTEUR	1,6 l VALVEMATIC**	1,8 l VALVEMATIC	2,0 l CVT VALVEMATIC**	1,6 l D-4D	2,0 l D-4D
Type	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 in-line cylinders	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Gazole	Gazole
Distribution	2 ACT, 16 soupapes avec Dual VVT-i	2 ACT, 16 soupapes avec Dual VVT-i	2 ACT, 16 soupapes avec Dual VVT-i	2 ACT, 16 soupapes	2 ACT, 16 soupapes
Cylindrée (cm ³)	1598	1798	1987	1598	1998
Puissance maxi (ch / kW à tr/min)	132/97 @ 6400	147/108 @ 6400	152/112 @ 6200	111/82 @ 4000	142/105 @ 4000
Couple maxi (Nm à tr/min)	160 @ 4400	180 @ 4000	196 @ 4000	270 @ 1750-2250	320 @ 1750-2500
PERFORMANCES*	BVM6	BVM6	Multidrive S	Multidrive S	BVM6
Vitesse maxi (sur circuit, km/h)	200	200	200	205	180
Acc. 0-100 km/h (secondes)	10,4	9,4	10,4	10,0	1,4
CONSOMMATION (l/100 km)*	BVM6	BVM6	Multidrive S	Multidrive S	BVM6
Cycle urbain	8,0	8,1	8,0	8,3	non disponible
Cycle extra-urbain	5,1	4,9	4,8	4,9	non disponible
Cycle mixte	6,1	6,0	5,9	6,1	4,1
Capacité du réservoir d'essence (l)	60			60	
ÉMISSIONS DE CO₂* (g/km)	BVM6	BVM6	Multidrive S	Multidrive S	BVM6
Cycle mixte	142	139	138	142	108

* Sous réserve d'homologation finale, basé sur versions berline ** Non commercialisé en France

DIMENSIONS ET POIDS	Berline	Break
Longueur hors tout (mm)	4750	4820
Largeur hors tout (mm)	1810	1810
Hauteur hors tout avec barres de toit (mm)	1480	1480
Empattement (mm)	2700	2700
Capacité de chargement (l)	509	543 to 1609
Poids à vide en ordre de marche mini/maxi (kg)	1355/1550	1385/1610