

## Technische specificaties

MILIEU	AWD	AWD	2WD	2WD	e-AWD
<b>Verbruik</b>	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	6.7/6.8*	6.5	4.7	4.9/5.0*	5.0/5.1*
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	5.7/5.8*	5.6	4.3	5.0	4.9
Stadscyclus (liter/100 km)	8.5/8.6*	8.2	5.4/5.5*	4.9/4.8*	5.1
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	95 zonder lood	95 zonder lood	51 diesel	95 zonder lood	95 zonder lood
Inhoud brandstoftank (liter)	60	60	60	56	56
<b>Koolstofdioxide CO2</b>					
Gecombineerde cyclus (g/km)	155/158*	149/152*	123/124*	115/116*	117/118*
Extra-stadscyclus (g/km)	131/133*	128/130*	112	116/117*	114/115*
Stadscyclus (g/km)	197/199*	187/189*	143/144*	112/112*	119/118*
<b>Emissies</b>					
Euro-klasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	342.20	308.70	274.80	262.90	267.60
Stikstofoxide NOx (mg/km)	35.30	23.50	25.50	7.10	9.20
Roetdeeltjes PM PM (mg/km)	-	-	0.78	-	-
<b>Geluidsniveau (drive by) (EC Richtlijn 70/157 of ECE51R)</b>					
Geluid dB(A)	71.7	68.8	71.5	68.8	67.8
* 18"					
<b>MOTOREN</b>					
	2.0 liter benzine Valvematic	2.0 liter turbodiesel D-4D DPF	2.5 litre Hybride	Elektromotor Synchronmotor met permanente magneet	
Code	3ZR-FAE	2WW	2AR-FXE		
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn		
Aandrijving/Distributie	6 M/T & Multidrive S Dubbele bovenliggende nokkenassen 16 kleppen kettingaandrijving	6 M/T Dubbele bovenliggende nokkenassen 16 kleppen kettingaandrijving	e-CVT Dubbele bovenliggende nokkenassen 16 kleppen kettingaandrijving		
Brandstofinjectiesysteem	Elektronische injectie  L-Jetronic	Directe injectie Common rail turbo met variabele geometrie intercooler	Elektronische injectie		
Cilinderinhoud (cc)	1987	1995	2494		
Boring x slag (mm)	80.5 x 97.6	84.0 x 90.0	90.0 x 98.0		
Compressieverhouding	10.5 : 1	16.5 : 1	12.5 : 1		
Maximum vermogen (pk/kW bij tr/min)	152/112  6200	143/105  4000	155/114  5700		Gecombineerd vermogen 197 pk
Maximum koppel (Nm bij tr/min)	195/4000	320/1750 - 2250	206/4400 - 4800		
<b>4x4 EIGENSCHAPPEN</b>					
Vertrekhoek (°)	19 (2.0 Valvematic & 2.0 D-4D) / 20 (2.5 Hybride)				
Overrijhoek (°)	17 (2.0 Valvematic) / 19 (2.0 D-4D) / 16 (2.5 Hybride)				
Afrijhoek (°)	23 (2.0 Valvematic & 2.0 D-4D) / 22 (2.5 Hybride)				
Vrije hoogte (mm)	163 (2.0 Valvematic) / 178 (2.0 D-4D) / 177 (2.5 Hybride)				
<b>PRESTATIES</b>					
Versies	2.0 liter AWD Valvematic 6 M/T	2.0 liter AWD Valvematic Multidrive S	2.0 liter 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Max. snelheid (op circuit) (km/u)	185	185	195	180	180
0-100 km/u (sec.)	9.9	10.7	9.6	8.3	8.3

OPHANGING		REMMEN	
Vooraan	Mc Pherson-veerpoten en stabilisatorstang	Vooraan	Geventileerde schijfremmen
Achteraan	Dubbele driehoek en helicoïdale vering	Achteraan	Schijfremmen
		ABS, EBD en BA	•

## VELGEN & BANDEN

	Active	Comfort	Dynamic	Style	Lounge
Stalen velgen 7J X 17" - 225/65R17	•	-	-	-	-
Lichtmetalen velgen 7J X 17" - 225/65R17	-	•	-	-	-
Lichtmetalen velgen 7.5 J X 18" - 235/55R18	-	-	•	•	•
Tijdelijk reservewiel	•	•	•	•	•
TPMS (Bandenspanningsmonitor)	•	•	•	•	•
Laadindex/snelheidsindex	102H	102H	102H	102H	102H

## AANDRIJVING

6 M/T	• 2.0 Valvematic AWD / 2.0 D-4D DPF 2WD
Multidrive S	• 2.0 Valvematic AWD
e-CVT	• 2.5 Hybride 2WD / 2.5 Hybride e-AWD
Type aandrijving	2WD, AWD (Active torque control 4WD) of e-AWD (volledig elektrische aandrijving)

## AFMETINGEN EN MASSA'S

### Buitenafmetingen

Lengte (mm)	4605
Breedte (mm)	1845
Hoogte (mm)	1675
Wielbasis (mm)	2660
Spoorbreedte vooraan (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Spoorbreedte achteraan (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Draaicirkel (m)	5.3 / 5.6 (18")

Massa's	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Rijklare massa min. (kg) incl. bestuurder	1565	1595	1610	1700	1765
Max. toegelaten massa (kg)	2100	2110	2135	2205	2270

### Sleepvermogen

Geremde aanhangwagen (kg)	2000	1500	2000	800	1650
Ongeremde aanhangwagen (kg)	750	750	750	750	750

### Kofferinhoud

Inhoud (liter) - RAV4	547 (onder bagageschermb) - 1735 (zetels neergeklapt)
Inhoud (liter) - RAV4 Hybride	501 (onder bagageschermb) - 1633 (zetels neergeklapt)
Lengte laadvloer (mm)	1025
Lengte laadvloer - zetels neergeklapt (mm)	1720
Laadhoogte (mm)	945







Asbakje	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sjorhaken in de koffer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opbergruimte onder de koffervloer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bagage-afdekscherm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12V-stopcontact (voor)	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## ZETELS

Afwerking	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Lounge
Bestuurderszetel in de hoogte regelbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmde voorzetels	-	-	-	-	-	-	•	•
Elektrisch regelbare bestuurderszetel	-	-	-	-	-	-	•	•
Elektrisch verstelbare lendensteun voor bestuurder	-	-	-	-	-	-	•	•
Verstelbare hoofdsteunen (5)	•	•	•	•	•	•	•	•
Achterzetels regelbaar en apart neerklapbaar (60/40)	•	•	•	•	•	•	•	•
ISOFIX verankeringspunten achteraan (zijdelingse plaatsen)	•	•	•	•	•	•	•	•

## VEILIGHEID & AANDRIJVING

Afwerking	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Lounge
<b>Elektronische systemen</b>								
ABS (Anti-Brake System)	•	•	•	•	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•	•	•	•	•
BA (Brake Assist)	•	•	•	•	•	•	•	•
VSC (stabiliteitscontrole)	•	•	•	•	•	•	•	•
TRC (tractiecontrole)	•	•	•	•	•	•	•	•
TSC (Trailer Sway Control)	•	•	•	•	•	•	•	•
HAC (Hill Assist Control)	•	•	•	•	•	•	•	•
DAC (Downhill Assist Control) - enkel voor 2.0 Valvematic MultiDrive S	-	-	•	•	•	•	•	•
BSM (Blind Spot Monitor)	-	-	-	•	•	•	•	•
RCTA (Rear Cross Traffic Alert)	-	-	-	•	•	•	•	•
Toyota Safety Sense*	-	-	-	-	o (2.5 Hybride)	o (2.5 Hybride)	o	o
Toyota Safety Sense* & Light Pack (Bi-LED koplampen en automatische hoogteregeling v/d koplampen)	-	-	-	-	o	o	-	-

### Remmen

Geventileerde schijfremmen vooraan	•	•	•	•	•	•	•	•
Schijfremmen achteraan	•	•	•	•	•	•	•	•

### Airbags

7 airbags (bestuurders-, passagiers-, zijdelingse-, gordijnairbags en knieairbag voor bestuurder)	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Veiligheidsgordels

Driepuntsveiligheidsgordels vooraan regelbaar in de hoogte met voorspanners en krachtbegrenzers	•	•	•	•	•	•	•	•
Geluidssignaal en waarschuwingslampje bij niet gedragen veiligheidsgordels (B & P)	•	•	•	•	•	•	•	•
Driepuntsveiligheidsgordels lateraal achteraan	•	•	•	•	•	•	•	•

### Diversen

Versterkte B-middenstijl	•	•	•	•	•	•	•	•
WIL (whiplash zetelbeschermingsinrichting vooraan)	•	•	•	•	•	•	•	•
Kinderslot op de achterdeuren	•	•	•	•	•	•	•	•
Immobiliser	•	•	•	•	•	•	•	•
Achterruintontdooiing	•	•	•	•	•	•	•	•

## TECHNOLOGIE

Afwerking	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Lounge
Intelligent 4x4-aandrijfsysteem dankzij Integrated Dynamic Drive System (IDDS) - enkel voor 2.0 Valvematic AWD	•	-	-	•	-	•	•	•
Center Differential Lock - blokkering centraal differentieel - enkel voor 2.0 Valvematic AWD	•	-	-	•	-	•	•	•
E-FOUR (e-AWD) systeem :integrale intelligente transmissie - enkel voor 2.5 VVT-i Hybride e-AWD	-	-	•	•	•	•	•	•

*\*Toyota Safety Sense : Pre-Collision System met voetgangerherkenning, Adaptatieve Cruise Control, Lane Departure Alert met tegenstuur, Automatic High Beam en Road Sign Assist*

B = bestuurder  
P = passagier

MT = manuele versnellingsbak  
• = standaarduitrusting

-- = niet beschikbaar  
o = optie

*Specificaties en uitrusting die in deze folder beschreven staan, kunnen verschillen van land tot land. Uw erkende verdeler geeft u graag meer informatie over de lokale specificaties en uitrusting. Toyota Belgium n.v. behoudt zich het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. ©2016 door Toyota Belgium n.v. Niets in deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Toyota Belgium n.v. - 01/2016 - Ref M9716-SRAV4-NL*