Caractéristiques techniques

Nettoyeur haute pression à eau froide	
STIHL RE 100 PLUS CONTROL	
Pression max. (bar) :	150
Pression de service (bar) :	10-110
Débit d'eau max. (l/h) :	450
Débit d'eau min. (l/h) :	350
Température max. d'arrivée d'eau (° C) :	40
Poids (kg) : *	9
Consommation d'énergie (kW) :	2,1
Niveau de pression acoustique (dB(A)) : **	76
Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : **	89
Niveau de vibrations (m/s ²) : ***	≤ 2,5
Tension secteur (V/phases/Hz) :	230 / 1 / ~50
Longueur du câble (m) :	5
Longueur du flexible haute pression (m) :	7
Équipement :	<p>pompe haute pression en aluminium avec pistons en acier inoxydable, embout 3-en-1, réglage de la pression avec affichage de la pression par LED directement sur le pistolet, raccord rapide avec fonction anti-vrille sur le pistolet, réservoir de détergent intégré, enrouleur pour le flexible haute pression, rangement des accessoires sur l'appareil, crochet pour câbles séparé, position de rangement permettant de ranger la lance haute pression</p>
Prix conseillé (euro) : ****	254,00
Disponible auprès nos revendeurs spécialisés	

* Poids, prêt à l'emploi ; ** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A) ; *** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 1,5 m/s² ;

**** Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.