

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS ET POIDS

Hors tout	Longueur	4705 mm
	Largeur hors rétroviseur	1845 mm
	Largeur avec rétroviseur	2070 mm
	Hauteur non chargé	1390 mm
Empattement		2730 mm
Voies	Avant	1555 mm
	Arrière	1560 mm
Garde au toit	Avant	960 mm
		928 mm avec toit ouvrant
	Arrière	888 mm
		878 mm avec toit ouvrant
Intérieur	Longueur	1835 mm
	Largeur	1520 mm
	Hauteur	1120 mm
		1110 mm avec toit ouvrant
Distance d'assise avant-arrière		833 mm
Nombre de places		4
Porte-à-faux	Avant	930 mm
	Arrière	1045 mm
Coefficient de pénétration dans l'air		0,33
Garde au sol minimum		130 mm
Localisation de la garde au sol minimum		Carénage sous plancher

DIMENSIONS ET POIDS

Poids à vide en ordre de marche	Avant	970 - 985 kg
	Arrière	795 - 855 kg
	Total	1765 - 1840 kg
Poids total autorisé en charge		2250 kg
Volume du coffre (mesure interne)		366 l
Capacité du réservoir de carburant		66 l

PERFORMANCES

Vitesse maximale (mesure interne, sur circuit)		270 km/h
Vitesse de croisière (sur circuit)		240 km/h
Accélération	0 - 100 km/h	4,5 sec.
	80 - 120 km/h	3,7 sec.
	0 - 400 m	1,5 sec.

MOTEUR

Type		2UR-GSE
Nombre de cylindres, configuration		8 cylindres en V
Distribution		4 ACT, 32 soupapes, double distribution variable VVT-IE
Alésage x course		94,0 x 89,5mm
Cylindrée		4969cm ³
Taux de compression		12,3 : 1
Alimentation		Injection électronique, D-4S
Homologation norme antipollution		Euro 6 avec OBD
Carburant		Essence
Indice d'octane recommandé	RON	95 minimum
Puissance maxi	CEE	477/7100 ch/tr/min
		(351/7100) (kW/tr/min)
Couple maxi	CEE	530/4800-5600 Nm/tr/min
		(54,0/4800-5600)(kg-m/rpm)
Consommation	Cycle urbain	16,1 l/100km
	Cycle extra-urbain	7,8 l/100km
	Cycle mixte	10,8 l/100km
Émissions de CO ₂	Cycle urbain	372 g/km
	Cycle extra-urbain	181 g/km
	Cycle mixte	251 g/km

CHÂSSIS

Boîte de vitesses	Type	Automatique
Architecture		Moteur avant, propulsion arrière
Rapport de démultiplication	1 ^e	4,596
	2 ^e	2,724
	3 ^e	1,863
	4 ^e	1,464
	5 ^e	1,231
	6 ^e	1,000
	7 ^e	0,824
	8 ^e	0,685
	Marche arrière	2,176
Rapport de pont (avant/arrière)		- /2,937
Freins	Avant & Arrière	Disque ventilé
Dimensions des freins	Avant	Diamètre/Épaisseur
	Arrière	Diamètre/Épaisseur
Frein de parking, type et emplacement		Au pied
Suspension	Avant	Doubles triangles
	Arrière	Multibras
Nombre de tours de volant, butée à butée		2,84
Rayon de braquage minimum	Entre trottoirs	5,4
	Entre murs	5,7
Direction assistée		Électrique