

Hyundai IONIQ 5	Caractéristiques techniques		
	Batterie de 58 kWh 125 kW (170 ch) Propulsion	Batterie de 72,6 kWh 160 kW (218 ch) Propulsion	Batterie de 72,6 kWh 225 kW (305 ch) Transmission intégrale
Plateforme	E-GMP (Electric Global Modular Platform)		
Boîte de vitesse	Réducteur à rapport unique		
Nombre de places	5		

Moteur/Transmission			
Disposition du moteur	Arrière	Arrière	Avant et arrière
Puissance en kW (ch)	125 (170)	160 (217)	225 (305)
Couple (Nm)	350	350	605
Type de batterie	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Capacité de la batterie (kWh)	58	72,6	72,6
Puissance de recharge CA maximale (kW)	11	11	11
Puissance de recharge maximale CC (kW)	180	220	220
Durée de recharge sur une prise de 220 V, 10-100 %	Env. 24h40	Env. 30h45	Env. 30h45
Durée de recharge sur une borne de recharge de 11 kW, 10-100 %	Env. 4h59	Env. 06h09	Env. 06h09
Durée de recharge sur une borne de recharge de 50 kW, 10-80 %	Env. 44 min.	Env. 57 min.	Env. 57 min.
Durée de recharge sur une borne de recharge de 350 kW, 10-80 %	Env. 18 min.	Env. 18 min.	Env. 18 min.

Performances			
Vitesse de pointe (km/h)	185		
Accélération de 0 à 100 km/h (secondes)	8,5	7,4	5,2

Consommation électrique (en kWh/100 km selon le règlement (CE) N° 715/2007)			
Classe d'efficacité CO ₂ (NEDC)	A+	A+	A+
Émissions CO ₂ WLTP (g/km)	0	0	0
Cycle mixte WLTP (kWh/100 km) [jantes de 19 pouces]	16,7	16,8	17,7
Cycle mixte WLTP (kWh/100 km) [jantes de 20 pouces]	-	17,9	19,0
Autonomie électrique (WLTP) avec batterie complètement chargée (km) [19 pouces/20 pouces]	384	481/451	460/430
Autonomie électrique (WLTP) en cycle urbain (km) [19 pouces/20 pouces]	612	692/674	643/597

Dimensions			
Longueur / Largeur / Hauteur (mm)	4.635 / 1.890/ 1.605		
Empattement (mm)	3.000		
Largeur de voie avant/arrière (mm) [jantes de 19 pouces]	1.638 / 1.647		
Largeur de voie avant/arrière (mm) [jantes de 20 pouces]	-	1,628 / 1,637	1,628 / 1,637
Garde au sol (mm)	160		
Volume du coffre (norme VDA 211) (l)	527		
Volume du coffre (norme VDA 214) (l)	1.587		
Volume de coffre avant (« frunk ») (l)	57	57	24

Poids			
Poids à vide (kg)	1.830-1.910	1.910-1.990	2.020-2.100
Poids brut du véhicule (kg)	2.370	2.430	2.540
Charge remorquable (kg), remorque non freinée	750		
Capacité de remorquage (kg), remorque freinée jusqu'à 12 %	750	1.600	1.600
Charge maximale sur le toit (kg)	80		
Charge maximale sur l'attache remorque (kg)	100		
Intervalle d'entretien	Tous les 15 000 km / 12 mois		

Notes
Les caractéristiques techniques indiquées dans ce document peuvent varier en fonction de la région et de la finition.